ATIKTAN YENİ KULLANIM ALANLARINA

Dönüşümü geleceğe taşıyoruz.

EKOWOOD Geri Dönüşüm Kompozit Panel

Geri kazanılan malzemeler, çok amaçlı panel yüzeylerinde yeniden değer bulur.

GERÇEK UYGULAMA / ÖRGÜSAN şantiye çevreleme

10 mm	122 × 244 cm	Çok amaçlı
PANEL KALINLIĞI	STANDART LEVHA	KULLANIM YAKLAŞIMI

01 / ÜRÜNÜ TANIYIN

Bir panel.
Birçok kullanım alanı.

Geri dönüştürülmüş ham maddelerden üretilen EKOWOOD; kesim, delme ve vidalama işlemleriyle projenin ihtiyacına göre şekillenir.

Ürün	Geri Dönüşüm Kompozit Panel (RCP)
Levha ölçüsü	122 × 244 cm
Panel kalınlığı	10 mm
Yüzey işlemleri	Kesim, delme, vidalama; uygun boya ve kaplama
Malzeme yaklaşımı	Geri kazanılan ham maddelerle yeni kullanım

Nerelerde değerlendirilir?

Zemin & platform

Altlıklar, konteyner ve platform yüzeyleri.

Tavan & cephe

Çatı altı ve proje özelinde kaplama çözümleri.

Şantiye & reklam

Çevreleme, pano ve reklam yüzeyleri.

Mobilya & bölme

Masa, dolap ve iç mekân bölme tasarımları.

Uygunluk; yük, açıklık, taşıyıcı sistem, bağlantı ve üst kaplama birlikte değerlendirilerek belirlenir. 10 mm kalınlık, her uygulamada aynı taşıma kapasitesi anlamına gelmez.

02 / SAHADAN İKİ UYGULAMA

Malzemenin sahadaki karşılığı.

Şantiye çevreleme

Metal taşıyıcı üzerine panel yerleşimi ve vidalı montaj. Fotoğraflar, montaj aşaması ile tamamlanan çevreleme yüzeyini birlikte gösterir.

Kaydırak zemin paneli

EKOWOOD, metal taşıyıcı üzerinde zemin paneli olarak kullanıldı. Renkli kaydırak üst kaplaması panelin üzerine yerleştirildi; EKOWOOD bu projede kaplama altındaki yüzeyi oluşturur.

Fotoğraflar ÖRGÜSAN tarafından paylaşılan gerçek saha uygulamalarına aittir.

03 / PROJENİZİ NETLEŞTİRİN

Doğru uygulama, doğru detayla başlar.

İhtiyacınızı kullanım alanı, yüzey ölçüleri ve saha koşullarıyla birlikte değerlendirelim.

Kesilebilir ve vidalanabilir mi?

Evet. EKOWOOD, projeye uygun ölçülerde kesilebilir, delinebilir ve taşıyıcı sisteme vidalanabilir.

Dış mekânda kullanılabilir mi?

Suya ve neme dayanıklı yapısıyla dış mekân uygulamalarında değerlendirilir. Bağlantı, derz ve taşıyıcı detayları projeye göre seçilir.

Boyanabilir veya kaplanabilir mi?

Boya ve üst kaplama uygulanabilir. Yüzey hazırlığı ile seçilen malzemenin uyumu uygulama öncesinde kontrol edilir.

Nakliye ve montaj nasıl planlanır?

Panel miktarı, teslimat yeri, saha erişimi ve montaj kapsamı üzerinden birlikte planlanır. Süre ve koşullar sipariş öncesinde netleştirilir.

ÖRGÜSAN güvencesiyle

0535 937 60 65 | 0216 429 60 65
info@orgusan.com.tr
ekowood.com.tr

Ürün bilgileri: ÖRGÜSAN EKOWOOD ürün tanımı ve paylaşılan uygulama bilgileri. Güncel tedarik ve teknik detaylar sipariş öncesinde teyit edilir. Eylül 2026.